

检测数据汇总表

项目编号: 24-0079 (04) 项目名称: 贵州开阳川东化工有限公司自行监测项目 (2024 年第 3 季度)
送样□ 采样☒ 执行标准: 五氧化二磷执行 (DB52/864-2022) 表 2 是否客户指定: 是☒ 否□

一、无组织排放废气

采样时间	检测点位	检测因子	限值	报告结果			结论
				第一次	第二次	第三次	
2024/09/24	上风向	五氧化二磷 (mg/m³)	0.135	0.00465	0.00483	0.00451	合格
	下风向 1			0.0255	0.0246	0.0246	合格
	下风向 2			0.00579	0.00605	0.00575	合格
	下风向 3			0.00554	0.00574	0.00547	合格

二、有组织排放废气

采样时间	检测点位	检测因子		限值	报告结果			结论
					第一次	第二次	第三次	
2024/09/24	水淬池排气筒 (45m)	标干流量 (m³/h)	/	/	553941	514682	666790	/
		五氧化二磷	排放浓度 (mg/m³)	15	0.217	0.244	0.178	合格
			排放速率 (kg/h)	2.28	0.120	0.126	0.119	合格
2024/09/24	六偏磷酸钠废气排放口 (33m)	标干流量 (m³/h)	/	/	25335	24933	26142	/
		五氧化二磷	排放浓度 (mg/m³)	15	4.25	4.43	3.97	合格
			排放速率 (kg/h)	1.25	0.108	0.110	0.104	合格
2024/09/24	3#转锅工段排气筒 (43m)	标干流量 (m³/h)	/	/	82249	81589	82252	/
		五氧化二磷	排放浓度 (mg/m³)	15	3.73	3.95	3.60	合格
			排放速率 (kg/h)	2.08	0.307	0.322	0.296	合格
2024/09/24	焦磷酸钠排气筒、锅炉尾气 (DA002) (35m)	标干流量 (m³/h)	/	/	54039	54600	54355	/
		五氧化二磷	排放浓度 (mg/m³)	15	4.30	4.41	4.17	合格
			排放速率 (kg/h)	1.40	0.232	0.241	0.227	合格

